



2.4. Instructiekaart: veiligheidsschoenen of -laarzen

2.4.1. Instructie:

1. Draag steeds veiligheidsschoenen of -laarzen wanneer u volgend pictogram aantreft op de werkplaats



2. Sluit het schoeisel steeds op degelijke wijze en vermijd te lange of loshangende veters

2.4.2. Vervang de schoenen bij:

- Het vaststellen van barsten, gaatjes of scheuren
- Breuk of loskomen van de zool
- Een ingedrukte stalen neus
- Een geperforeerde of gebroken stalen zool
- Een doorgesleten voering ter hoogte van de stalen neus
- Een afgesleten antislipprofiel van de zool
- ...



NIET OK



OK

2.4.3. Onderhoud:

1. Reinig de schoenen regelmatig:
 - Volleder en nubuck schoenen: invetten
 - Splitleder: opborstelen
 - Kunststof en rubber: afspoelen met water en laten drogen
2. Reinig regelmatig het zoolprofiel om het dichtslibben te vermijden
3. Laat het schoeisel drogen en verluchten op een goed geventileerde plaats. Gebruik liefst 2 paar schoenen bij zeer warme of natte omstandigheden zodat de schoenen optimaal kunnen drogen
4. Plaats lederen schoeisel niet vlakbij of op een verwarmingsbron om te drogen

2.4.4. Hygiëne:

- Draag bij voorkeur sokken die specifiek ontworpen zijn met het oog op veiligheidsschoenen
- Zorg voor optimale hygiëne: was de voeten met aangepaste hygiënische producten en droog ze goed af (ook tussen de tenen)
- Draag losse inlegzolen die u kan vervangen en laten drogen
- Bij werkzaamheden in extreem warme of vochtige omstandigheden maakt u best gebruik van 2 paar schoenen. Wissel op tijd af en laat het gebruikte paar goed drogen
- Gebruik desinfecterende producten bij extreem vuile werkzaamheden